



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN461B 9.8W 1050lm 120D - 830 Blanc Chaud | 166mm - Aluminium Réflecteur - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 235959                              |
| EAN                          | 8718699793432                       |
| Code Fabricant               | 79343200                            |
| EOC FR                       | 793432                              |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | DN461B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P |
| Garantie Totale              | 5 ans                               |
| Étiquette énergétique        | E                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours        | Oui              |
| Inclinable                  | Non              |
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Wattage                     | 9.8W             |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Driver Inclus               | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1050lm           |
| Lumen per watt              | 107              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120              |
| Code Couleur                | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 77                 |
| UGR                               | < 19               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur            | PC (Polycarbonate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| Place nécessaire (mm)         | 150                |
| Indice de Protection          | IP20               |
| Protection Impacts            | IK02               |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40         |
| Logement                      | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Couleur du boîtier            | Blanc              |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 77  |
| Diamètre (mm) | 166 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|