



Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2 Highlum 40W 5280lm - 830 Warm Wit | 62.5x62.5cm - UGR <19 - Dali Dimbaar - Philips Xitanium Driver



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238295                                                                                |
| EAN              | 8719157012713                                                                         |
| Fabrikantcode    | 8719157012713                                                                         |
| EOC FR           | 012713                                                                                |
| Merk             | Noxion                                                                                |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5280lm 3000K 625x625 |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                |
| Energie label    | D                                                                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                                                                 |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 4x18             |
| Watt                   | 40W              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5280lm           |
| Lumen per watt         | 120              |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit    |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                         |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule           |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]      |
| Afwerking Reflector      | Frosted                     |
| Inclusief Driver         | Yes                         |
| Powerfactor              | >0.90                       |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)     |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Afmetingen LED Paneel | 62.5x62.5cm |
| Lengte (mm)           | 620         |
| Breedte (mm)          | 620         |
| Hoogte (mm)           | 32          |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor