



**Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Flex Petit RV25ST Gris 25W 3550lm 25x145D - 740 Blanc Froid | IP66 – Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 243010                             |
| EAN                          | 4058075552289                      |
| Code Fabricant               | 4058075552289                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | SL FLEX SM 25W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                              |
| Étiquette énergétique        | C                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Puissance (W)               | 25W              |
| Substitut (Watt)            | 70               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3550lm           |
| Lumen per watt              | 142              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 25x145           |
| Code Couleur                | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.80          |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Post top         |
| Connexion du Luminaire        | Borne sans vis   |
| Couverture Optique            | Verre Trempé     |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique      |
| Indice de Protection          | IP66             |
| Protection Impacts            | IK08             |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50       |
| Couleur du Luminaire          | Aluminium, Blanc |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | White/Aluminium  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 445 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 90  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|