



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 18W 2466lm - 840 Blanc  
Froid | 60cm - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 247059                                |
| EAN                          | 4058075733336                         |
| Code Fabricant               | 4058075733336                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)                  | 2x18               |
| Puissance (W)                     | 18W                |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2466lm             |
| Lumen per watt                    | 137                |
| Facteur de puissance              | >0.90              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Couleur Claire     | Blanc          |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longueur           | 60cm           |

## Informations de l'appareil

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Montage                       | Surface                     |
| Connexion du Luminaire        | Unité de connexion, 3 pôles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)          |
| Indice de Protection          | IP44                        |
| Protection Impacts            | IK08                        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40                  |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                       |
| Lampe Incluse                 | Oui                         |
| Eclairage de Secours          | Non                         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 608 |
| Largeur (mm)  | 166 |
| Hauteur (mm)  | 63  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|