



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V2 Highlum 40W 5280lm -  
830 Blanc Chaud | 62.5x62.5cm - UGR  
<19 - Dali Dimmable - Philips Xitanium  
Driver

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 238295                                                                                |
| EAN                          | 8719157012713                                                                         |
| Code Fabricant               | 8719157012713                                                                         |
| EOC FR                       | 012713                                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                                |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 Highlum V2.0 Xitanium DALI 40W 5280lm 3000K 625x625 |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                                                 |
| Étiquette énergétique        | D                                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                 |

## Informations techniques

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Technologie           | LED Intégré        |
| Substitut (Watt)      | 4x18               |
| Puissance (W)         | 40W                |
| Tension (V)           | 220-240            |
| Dimmable              | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5280lm             |
| Lumen per watt        | 120                |
| Code Couleur          | 830 Blanc Chaud    |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                   |
| Options de couleur                | Couleur unique          |
| Indice de Protection              | IP20                    |
| Protection Impacts                | IK02                    |
| Connexion du Luminaire            | PI [Connecteur push-in] |
| Finition du Réflecteur            | Opaque                  |
| Driver Inclus                     | Oui                     |
| Facteur de puissance              | >0.90                   |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40       |
| Eclairage de Secours          | Non              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | PS (Polystyrene) |
| Couleur du boitier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensions du Panneau LED | 62.5x62.5cm |
| Longueur (mm)             | 620         |
| Largeur (mm)              | 620         |
| Hauteur (mm)              | 32          |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur