



Caractéristiques Bright Choice  
Panneau LED Backlit 36W 3240lm - 840  
Blanc Froid | 120x30cm - UGR <22

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245178                                                        |
| EAN                          | 8719157041928                                                 |
| Code Fabricant               | 8719157041928                                                 |
| Marque                       | Bright Choice                                                 |
| Nom du fabricant             | White label LED Panel Backlit 36W 3240lm 4000K 300X1200 UGR22 |
| Garantie Totale              | 3 ans                                                         |
| Étiquette énergétique        | F                                                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 36W              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3240lm           |
| Lumen per watt                    | 90               |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Couleur Claire         | Blanc          |
| Options de couleur     | Couleur unique |
| Indice de Protection   | IP20           |
| Protection Impacts     | IK02           |
| Connexion du Luminaire | C?ble          |
| Facteur de puissance   | >0.90          |

## Informations de l'appareil

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Encastré   |
| UGR                           | < 22       |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40 |
| Eclairage de Secours          | Non        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc      |
| Couleur du boîtier            | Blanc      |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 34       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|