



Specificaties Ledvance LED Floodlight  
Bouwlamp Donker Grijs 50W 4500lm  
110D - 840 Koel Wit | IP54 - 2 Power  
Outlets - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243838                                  |
| EAN              | 4058075321342                           |
| Fabrikantcode    | 4058075321342                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | LED WORKLIGHT 50W 840 R-STANDSOCKETLEDV |
| Garantie         | 3 jaar                                  |
| Energielabel     | G                                       |
| Levensduur (uur) | 30000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 50W               |
| Vervangt (Watt)        | 50                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500lm            |
| Lumen per watt         | 90                |
| Gradenbundel (graden)  | 120               |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur         | Wit                         |
| Kleurinstelling    | Enkele kleur                |

## Armatuur Informatie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montage                  | Vloer                           |
| Inclusief Lamp           | Ja                              |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker met beschermingscontact |
| Optische Afdekking       | Glass                           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                     |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                      |
| Kleur Armatuur           | Dark Grey                       |
| Behuizing                | Aluminium, Steel                |
| Kleur behuizing          | Grijs                           |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 278 |
| Breedte (mm) | 270 |
| Hoogte (mm)  | 375 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|