



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 Gloss Reflector 34W  
3450lm - 830-840 CCT | 120x30cm -  
UGR <19 - Philips Xitanium Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 246170                                                                             |
| EAN              | 8719157044301                                                                      |
| Fabrikantcode    | 8719157044301                                                                      |
| Merk             | Noxion                                                                             |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 1200 Polished Incl.Driver (2x28W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                                             |
| Energielabel     | E                                                                                  |
| Levensduur (uur) | 70000                                                                              |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                         |
| Wattage                | 34W                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3450lm                       |
| Lumen per watt         | 101.5                        |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Lichtkleur               | Wit                    |
| Kleurinstelling          | CCT                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 2-polig      |
| Afwerking Reflector      | Gloss                  |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren             |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                       |
| Noodverlichting         | Nee                              |
| Kleur Armatuur          | Wit                              |
| Behuizing               | Steel                            |
| Kleur behuizing         | Wit                              |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|